

YL-Z170 L8 V1.0

处理器	支持 LGA1151 架构的 6th/7th Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/celeron 处理器
芯片组	采用 Intel® Z170 高速芯片组
内存	2* SODIMM DDR4 内存插槽 支持 2133/2400MHz 内存,最大支持 32GB , 支持 ECC 功能
显示	集成 Intel® HD Graphics 核心显卡 支持 1*VGA 和 1*HDMI 显示输出
网络	集成 8 个 Intel I211 千兆网卡支持网络唤醒、PXE 功能 支持两组 BYPASS 功能 (管理 1,2 和 3,4 网口)
存储	1*M.2 2260 插槽,支持 PCIE 3.0 4X NVME SSD 最大带宽 32Gb 4 个 SATA3.0 6Gb 硬盘接口,支持 RAID 0, 1, 5, 10
扩展插槽	1* X8 PCIE 扩展插槽可扩展千兆/万兆光纤口 1* X8 PCIE 扩展插槽可扩展磁盘阵列卡 提供 1 个 Mini-PCIE 插槽 (支持 3G/WiFi/BT 模块)
内置 I/O 接口	1* JVGA 接口 1*12pin 1* HDMI 接口 2*8pin 1* RS232 串口 2*5Pin 2* USB2.0 接口 2*5Pin , 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin 1* 网络指示灯接口 2*16Pin 1* 24pin ATX 电源输入

1* 4pin ATX 电源输入

1* SIM 卡座,

1* 6Pin PS/2 键盘鼠标接口

后置 I/O 接口 8* RJ45 千兆网络接口, 2* USB3.0 接口, 1* CISCO 标准定义的串口, 支持 console 功能, 1* 轻触开机按钮, 1* 电源/硬盘指示灯

风扇接口 2*4pin CPU 风扇接口
1* 4pin 系统风扇接口

BIOS AMI 64Mb Flash ROM

看门狗 支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)

电源类型 ATX 电源输入

工作温度 -15℃~60℃

储存温度 -20℃~70℃

工作湿度 5%-95%相对湿度,
无冷凝

尺寸 280mm x 210mm